



MATERIALLEGENDE

WAND

01	Kalkcementsputz	einlagig, Stärke i.M. 15 mm, Qualitätsstufe Q2, geflitz, Anstrich RAL 9003 Signalweiß
02	Ausbauplatte glatt	gespachtelt Q3, Anstrich weiß RAL 9003
03	Wandbeschichtung	RAL 9016 Verkehrsweiß, Höhe 2,10 m
04	Wandbeschichtung	RAL 6021 Blaugrün, Höhe 2,10 m
05	Wandbeschichtung	RAL 9016 Verkehrsweiß, Höhe 1,20 m
06	unbehandelt	
07	Wandbeschichtung	RAL 9016 Verkehrsweiß, Höhe 2,90 m
08	Wandbeschichtung	RAL 6021 Blaugrün, Höhe 2,90 m
09	Linoleum	
10	Korkplatten	
SB	Sichtbeton	

TGA	
grün = Gewerk HSL	D/BW Decke/Boden/Wand
blau = Gewerk ELT	D/A/S Durchbruch/Aussparung/Schlitz
z.B. Wandausparung Heizung Maßangaben b x h x t Höhenangaben ab OKF	

BAUTEILE	
Beton, bewehrt	OKF OKF Feigfußboden/OK Rohfußboden (Grundriss)
Beton, unbewehrt/Estrich	OKF OK Feigfußboden (Schnitt)
WU-Beton	OKR OK Rohfußboden (Schnitt)
Betonfertigteile	Höhenangaben Türen OKF bis UK Sturz, alle anderen Öffnungen OKR bis UK Sturz
Mauerwerk	
GK-Wand	
Bestand	
Abbruch	

HÖHENANGABEN	
NRF: Netto-Raumfläche	
U: Raumumfang	
RH: OKF bis UK Rohdecke	
RH i.L.: OKF bis UK Abhangdecke	

SCHALLSCHUTZ	
Schalldämm-Maß im eingebauten Zustand R _w	
33 dB	

FENSTER	
BH: Brüstungshöhe: OKF bis OKF Brüstung	
BRH: Brüstungshöhe: OKR bis OK Rohbrüstung	

BRANDSCHUTZ Bauteile	
Neubau	Bestand
Brandwand	d dichtschließend
Bausart Brandwand	s dichte und selbstschließend
Hochfeuerbeständig (120 Min.)	rs rauchdicht und selbstschließend
Feuerbeständig (60 Min.)	fh feuertrennende, dichte und selbstschließende Tür (T10)
hochfeuerhemmend (60 Min.)	hfh hochfeuerhemmende, dichte und selbstschließende Tür (T10)
Feuerhemmend (30 Min.)	fb feuerbeständige, dichte und selbstschließende Tür (T10)
Brandgetragene Fassade	

Türen	
d	dichtschließend
s	dichte und selbstschließend
rs	rauchdicht und selbstschließend
fh	feuertrennende, dichte und selbstschließende Tür (T10)
hfh	hochfeuerhemmende, dichte und selbstschließende Tür (T10)
fb	feuerbeständige, dichte und selbstschließende Tür (T10)

Sicherheitsrelevante Zeichen	
Notausgang	
Rettungsfenster	
Rettungsweg	
Feuertür	
Brandmelder/Hausalarm	
RWA	
0,5 m²	Öffnung, i. L. mind. 0,5 m²

Pläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen der beteiligten Fachplaner!
Alle Maße sind örtlich zu prüfen, Unstimmigkeiten der Bauleitung mitzuteilen!

10.08.26	FF	Überarbeitung S+D-Planung: Fensterhöhen Windfang und Forum 1, UZ über Tür	03
23.09.25	SD	Bodendurchbruch + Vorwand/Waschbecken Klasse B07 geändert	02
07.08.25	SD	S+D angetragen, Leihküche Installationswände angepasst	01
01.08.25	HA	HAUSEINGANG	INDEX

0,00 ± 123,01 m ü. NHN

Projekt: Erweiterung Gesamtschule Weilerswist

Ort: Martin-Luther-Straße 26, 53919 Weilerswist

Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Bonner Straße 29 53919 Weilerswist
Tel.: 02254-9600-169 Fax: 02254-9600-269
avdanwitz@weilerswist.de

Architekt: hmp ARCHITECTEN GmbH
Am Hirschprung 24-28 51109 Köln
Tel.: 0221-9944-0 Fax: 0221-9944-6
e-mail: hmp@hmp-architekten.de

Planinhalt: Grundriss EG Teil 1

Status: Ausführungsplanung	Maßstab: 1:50	Format: A0
Plannr.: 526 400 03	Index: 03	gez: SD am: 07.01.2025