



MATERIALLEGENDE

WAND

01	Kalkcementsputz einligig, Stärke I.M. 15 mm, Qualitätsstufe Q2, geflitz, Anstrich RAL 9003 Signalweiß
02	Ausbauplatte glatt gespachtelt Q3, Anstrich weiß RAL 9003
03	Wandbeschichtung RAL 9016 Verkehrsweiß, Höhe 2,10 m
04	Wandbeschichtung RAL 6021 Blaugrün, Höhe 2,10 m
05	Wandbeschichtung RAL 9016 Verkehrsweiß, Höhe 1,20 m
06	unbehandelt
07	Wandbeschichtung RAL 9016 Verkehrsweiß, Höhe 2,90 m
08	Wandbeschichtung RAL 6021 Blaugrün, Höhe 2,90 m
09	Linoleum
10	Korkplatten
SB	Sichtbeton

TGA

grün = Gewerk HSL	D/BW	Decke/Boden/Wand	z.B. Wandauspannung Heizung Maßangaben b x h x l
blau = Gewerk ELT	D/A/S	Durchbruch/Aussparung/ Schütz	Höhenangaben ab OKF

BAUTEILE

Beton, bewehrt	OKF	OK Rohfußboden (Grundriss)	NRF: Netto-Raumfläche
Beton, unbewehrt/ Estrich	OKF	OK Fußboden (Schnitt)	U: Raumumfang
WU-Beton	OKR	OK Rohfußboden (Schnitt)	RH: OKF bis UK Rohdecke
Betonfertigelement		Höhenangaben Türen OKF bis UK Sturz, alle anderen Öffnungen OKR bis UK Sturz	RH LL: OKF bis UK Abhangdecke
Mauerwerk			
GK-Wand			
Bestand			
Abbruch			

SCHALLSCHUTZ

Schalldämm-Maß im eingebauten Zustand R'w	53 dB
---	-------

FENSTER

BH: Brüstungshöhe: OKF bis OKF-Brüstung	
BRH: Brüstungshöhe: OKR bis UK Rohbrüstung	

BRANDSCHUTZ Bauteile

Neubau	Bestand	Brandwand	d	dichtschließend
		Bausitz Brandwand	s	dicht- und selbstschließend
		hochfeuerbeständig (120 Min.)	rs	rauchdicht und selbstschließend
		feuerbeständig (60 Min.)	fh	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (T10)
		hochfeuerhemmend (60 Min.)	hfh	hochfeuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (T10)
		feuerhemmend (30 Min.)	fb	feuerbeständig, dicht- und selbstschließend (T10)
		Brandgefahr Fassade		

Türen

d	dichtschließend
s	dicht- und selbstschließend
rs	rauchdicht und selbstschließend
fh	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (T10)
hfh	hochfeuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (T10)
fb	feuerbeständig, dicht- und selbstschließend (T10)

Sicherheitsrelevante Zeichen

Notausgang	Rettenstufen	Rettenstufen	Feuertür	Brandmelder/Hausalarm	RWA
------------	--------------	--------------	----------	-----------------------	-----

Pläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen der beteiligten Fachplaner!
Alle Maße sind örtlich zu prüfen, Unstimmigkeiten der Bauleitung mitzuteilen!

10.08.26	SD	Überarbeitung S+D-Planung	02
07.08.25	SD	S+D eingeleitet	01
01.08.24	SD	HAUSTEIL	INDEX

0,00 ± 123,01 m ü. NHN

Projekt: Erweiterung Gesamtschule Weilerswist

Ort: Martin-Luther-Straße 26, 53919 Weilerswist

Bauherr: Gemeinde Weilerswist
Bonner Straße 29 53919 Weilerswist
Tel.: 02254-9800-189 Fax: 02254-9800-269
avdanwitz@weilerswist.de

Architekt: hmp ARCHITEKTEN GmbH
Am Hirschsprung 24-28 51109 Köln
Tel.: 0221-9844-0 Fax: 0221-9844-6
e-mail: hmp@hmp-architekten.de

Planinhalt: Grundriss EG Teil 2

Status: Ausführungsplanung	Maßstab: 1:50	Format: A0
Plannr.: 526 401 02	Index: 02	gez: SD am: 07.01.2025

Teil 1

Teil 2