
1
2
3
3,1
4
5
6
7
8
9
Rinnenfuss WDG 600a
Rinnenfuss RG/GL
Dachaufbau Foliendach
Permeabelrämmung 12 cm, XPS als Schleppdämmung entlaufend
SPBD gem. Statik
Lage Führungsschiene nach Montageplanung Trennwand !
Akustikdecke
Schallschutzgitterrolle Lichte mit indirekter Beleuchtung
Schallschutzgitterrollo Lichte mit indirekter Beleuchtung
Bar Bewirtungsraum
Windfang
21,27 m²
Eingang
26,20 m²
Sekretariat
Vorraum
Verwaltung
24,42 m²
Mobile Bühne
59,58 m²
WC D
WC H
Vorr. H
Vorr. D
Flur
UKL D 1
UKL D 2
OKRA Decke
Rinnenfuss WDG 600a
Rinnenfuss RG/GL
Rinnenfuss entlaufende Bereich
Pflasterfläche Vorplatz, befahrbar
gem. Planung Außenanlagen
Rinnenrandsteine 10 cm
Ausgleichbeton 15 cm
Frostschutzschicht 30 cm
Schottertragschicht 30 cm
Gesamtaufbau 85 cm
Pflasterfläche Vorplatz, begehbar
gem. Planung Außenanlagen
Rinnenrandsteine 10 cm
Ausgleichbeton 8 cm
Frostschutzschicht 30 cm
Schottertragschicht 30 cm
Gesamtaufbau 78 cm
Aco Forate TB Passerin
Fahrbahnen Tennisanlagen wie Hartplatz
Tennisplatz Kunststoffbelag, CE 400/470,
Color Hartplatz grün/ rot
Farbe nach Wahl AG, entnimmt, RAL 7016
Aufbau
Bw +1,00 gem. Statik
Fertigfußboden
Estrich
Trittschalldämmung
Abdichtung Bitumenbahnen
Stahlbetondecke
Putz
Dämmung
Abdichtung Bitumenbahnen
Stahlbetonwand
Putz
Dämmung
Abdichtung Bitumenbahnen
Stahlbeton