

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

22-001

Grundschule Kall

Bauvorhaben

Grundschule Kall

Auelstraße 47

53925 Kall

-

Leistung (LV)

17

Tischlerarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 11

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (22-001)

Grundschule Kall

Leistung (LV)

17 Tischlerarbeiten

Bauvorhaben

Grundschule Kall

Auelstraße 47

53925 Kall

Bauherr

Gemeinde Kall
Der Bürgermeister
Bahnhofstraße 9
53925 Kall

Telefon 02441 / 888-74
Fax
Lschatten@kall.de

Ansprechpartner: ...
Herr Lothar Schatten

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Grundschule Kall (22-001)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Grundschule Kall (22-001)

17	LV	Tischlerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
00	Titel	Vorarbeiten	5
01	Titel	Abbruch	5
02	Titel	Holz-Innentüren	5
03	Titel	Flutsichere Fenster	9
04	Titel	Stundensätze	10
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	11

Leistungsverzeichnis

Grundschule Kall (22-001)

17	LV	Tischlerarbeiten		
00	Titel	Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel Vorarbeiten			
00.1	Werk- und Montageplanung Erstellen von Werk- und Montageplänen der nachbeschriebenen Konstruktionen der Fenster - Horizontal- und Vertikalschnitte inkl. aller Befestigungspunkte - Grundrisse , Darstellung inklusive Schematischer Darstellung der angrenzenden Bauteile Einzelansichten 1:10/1:20/1:50 Details Schnitte: 1:2 / 1:5 /1:10 Die Werk - und Montageplanung ist innerhalb von 4 Wochen nach Auftragsvergabe an den AG zu übergeben.			
		1 psch		GP
Summe Titel 00		Vorarbeiten, Netto:		
01	Titel Abbruch			
01.1	Abbruch Innentür 1,01x 2,30m, Türzarge Stahl lackiert und HPL Abbruch Innentür 1,01x 2,3 m, Türzarge Stahl lackiert nd HPL beschichtetes Türblatt inkl. aller Nebenleistungen vorsichtig ohne Beschädigung der Bausubstanz ausbauen und nach Wahl AG im Keller geschützt lagern. Hinweis: Schloss, Drückergarnitur, Obentürschließer aus der Bestandstür ausbauen und in die neue Tür montieren.			
		1 Stk	EP	GP
Summe Titel 01		Abbruch, Netto:		
02	Titel Holz-Innentüren			
02.1	Türelement, HPL Buche, Rohbauöffnung 1.01m x 2,30 m, Tiefe 38 cm 1-flügelige Innentür bestehend aus einer 2-teiligen Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau sowie Vollspanntürblatt. Rohbauöffnung 1.01m x 2,30 m - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Grundschule Kall (22-001)

17	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Holz-Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Türhöhe: ca. 2.30 m Türbreite ca. 1.01 m</p> <p>Hinweis: Die Fertigung des Elements erfolgt nach örtlichen Aufmaß durch AN.</p> <p>Montageuntergrund: Stahlbeton 34cm + Putz 4cm (Maulweite entsprechend durch AN zu wählen)</p> <p>Stahlumfassungszarge: 2-teilig mit ca. 40mm Zargenspiegel zum nachträglichen Einbau in bestehender Laibung ohne Bodeneinstand, Stahlblech 2mm, pressblank, verschweißt.</p> <p>Planungsfabrikat: Hörmann Stahlumfassungszarge oder gleichwertig</p> <p>gewähltes Fabrikat Stahlumfassungszarge: '.....'</p> <p>Bänder: 2 Türbänder für Stahlzarge. Die Auswahl der Bänder hat unter Berücksichtigung des entsprechenden Türblattgewichts und der Türabmessungen durch den AN zu erfolgen.</p> <p>Zargenfalz: passend zum Türfalz</p> <p>Schloss: aus der Bestandstür ausbauen und in das neu Türblatt einbauen.</p> <p>Drückergarnitur: aus der Bestandstür ausbauen und in das neu Türblatt einbauen.</p> <p>Obentürschließer: aus der Bestandstür ausbauen und in das neu Türblatt einbauen.</p> <p>Barrierefreiheit DIN 18040-1 Für alle Türelemente ist die DIN 18040-1 zwingend anzuwenden. Die Drückerhöhen bzw. die Höhe der Panikbeschläge nach DIN 18040-1 sind auf 85cm ü.OKFFB auszuführen.</p> <p>Türblatt: Vollspantür, Klimaklasse 3, Beanspruchungsgruppe E nach DIN</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Grundschule Kall (22-001)

17	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Holz-Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>EN 1192, Türblattdicke ca. 40mm, falz, für den Innenbereich, Oberfläche HPL Buche Dekor min. 1,2mm, Türblattkante Kunststoffkante 3-seitig, abgerundet 2mm.</p> <p>Türhöhe: ca. 2.30 m Türbreite ca. 1.01m</p> <p>Hinweis: Die farbliche Gestaltung ist an die Bestandstüren anzupassen und vor Ort zu bemustern.</p> 			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Grundschule Kall (22-001)

17	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Holz-Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Feuerwiderstandsklasse: ohne, dichtschießend (umlaufende Spezialdichtung grau) Schallschutz R'w,R mind. 32 dB (Schallschutzklasse 2) Falzgeometrie: gefalzt Planungsfabrikat Türblatt: Schörghuber oder gleichwertig gewähltes Fabrikat Türblatt: ' '.....'			
	Der Laibungszwischenraum zwischen Zarge und Stahlbeton ist vollständig mit einem geeigneten Mörtel zu verfüllen. Verschmutzungen an der Zarge sowie auf benachbarten Bauteilen sind zu vermeiden und gegebenenfalls sofort zu entfernen.			
		1 Stk	EP	GP
02.2	Zulage Türelement T-30 RS Zulage zur Vorposition 02.1 für die Ausführung des gesamten Türelements (Zarge, Türblatt, Oberlicht, Drückergarnitur etc.) in T-30 RS einschl. absenkbarer Bodendichtung und geeigneter Brandschutzausmörtelung der Zarge.			
		1 Stk	EP	GP
02.3	Zulage Feuchtraum Zulage zur Vorposition 02.1. für die Ausführung des gesamten Türelements (Zarge, Türblatt, Drückergarnitur etc.) als Feuchtraumtürelement.			
		1 Stk	EP	GP
02.4	Zulage Türstopper Zulage für die Ausführung mit Türstopper, rund, Edelstahl matt, mit Gummiring. Ausführung auf den fertigen Oberböden (bsp. PVC, Terrazzo oder Fliesen).			
		1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Grundschule Kall (22-001)

17	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Holz-Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02				
			Holz-Innentüren, Netto:
03	Titel	Flutsichere Fenster		
03.1	<p>Wärmegeädämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff, flut - und hochwasserbeständig</p> <p>Wärmegeädämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff, flut - und hochwasserbeständig, RC2, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung $U_g=0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, durchwurffhemmend P4A DIN EN 356, $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil.</p> <p>Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016 inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe in vorhandene Rohbauöffnung einbauen.</p> <p>Folgender Montageablauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leibung mit 2K-Dickbeschichtung wasserdicht an die äußere Wandbeschichtung anschließen • Zarge in die Wandöffnung einkeilen • Zarge umlaufend mit Mauerankern verschrauben • Kleber in mehreren Raupen auf die beschichtete Leibung auftragen • Manschette umlaufend andrücken • Hohlraum um das Fenster mit Spezialfüllstoff ausfüllen • Fugen innen versiegeln <p>Fabrikat: ACO Therm® 3.0 HWD-S plus oder gleichwertig</p> <p>Gewähltes Fabrikat: '.....'</p> <p>Anschlag: nach Wahl AG</p> <p>Baubreite: ca. 135cm</p> <p>Bauhöhe: ca. 100cm</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Grundschule Kall (22-001)

17	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Flutsichere Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Wandstärke: ca. 40cm			
	Einbauort: KG			
		2 Stk	EP	GP
Summe Titel 03		Flutsichere Fenster, Netto:		
04 Titel Stundensätze				
04.1	Stundensatz Fachwerker			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
	Fachwerker			
		5 h	EP	GP
04.2	Stundensatz Helfer			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
	Helfer			
		5 h	EP	GP
Summe Titel 04		Stundensätze, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Grundschule Kall (22-001)

17	LV	Tischlerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorarbeiten	5
01	Titel	Abbruch	5
02	Titel	Holz-Innentüren	5
03	Titel	Flutsichere Fenster	9
04	Titel	Stundensätze	10
Summe LV 17 Tischlerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				