



LEGENDE

	Wand Bestand	OK FBH < 0,00	OK Fertiglufthoden		→ I-BD Heizung Fußbodenbohrdurchbruch
	Neubau, Bestand Abbruch	OK RD < 0,25	OK Randecke		→ W/Lüftung Wanddurchbruch
	Mauerwerk	OK FBH < 0,00			→ WS Sanitär Wanddurchbruch
	Stahlbeton	OK RD < 0,25			→ E-DD Elektro Deckendurchbruch
	Estrich / Beton unbearbeitet				
	Betonfertigteil	BRH 0,900	Brütelangehöre von OK FBH bis OK Refertigung		
	Trockenbauwand		Klappbare Absturzhänge		
	Holz				
	Dämmung Weich				

[illegible]

ASD	ABHANGIGE DECKE	LRH	LICHTE LAUMLÖSHE	RD	ROHDECKE
BLS	BLENDSCHUTZ	ML	MEDIANENKANTE	SB	SICHTBETON
BS	BREITENBAND	MS	MOTIVLAUB	SB	SICHTMÄUERWERK
BO	BODENÜBERDRUCH	OK	OKERKANTE	ST	STALLTORBLATT
BR	BREITENBAND	PR	PRÄGENKLEIDER	ST	STANGE
BW	BREITENBAND	RS	RAFFSTOBE	TS	TURSCHEWELLE
DRH	DECKENÜBERSCHÜSSE	RA	RAUCHZUG	UN	UNTERKANT
DE	DECKE	RM	RAUCHKLEIDER	UZ	UNTERZUG
DD	DECKENÜBERDRUCH	RWA	RAUCH-WÄRMEEZUG	VZ	VOLLVERBODEN
DS	DECKENÜBERSCHÜSSE	VR	VERBODEN	VS	VORSATZSTÄBE
FK	FUNDAMENTENKANTE	RR	REIGNER	VS	VORSATZSTÄBE
FR	FUNDAMENTENKANTE	RFV	REIFENKOPFENKLING	WS	WANDLÖCHER
HT	HOLZTÜRBLATT	R	ROH	WH	WANDHÄNGER
		RO	ROH	WH	WANDHÄNGER

HL	ROLLEZUSORGE	RB	RÜCKBÜDEN	WS	WANDZUSCHLITZ
Alle Maße sind vor Beginn von der ausführenden Firma vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen. Erst, auftragsmündliche Änderungen vor Beginn der Bauausführung mit der Bauleitung abzuklären. Sämtliche Einbauteile, Boden durchführungen sind nach Angabe der Haustechnik auszuführen. Ausführungsplan gilt nur in Verbindung mit Schal- u. Bewehrungsplan des Tragwerkplaners. Ausführungsplan ist mit den jeweiligen Detailplänen vor Bauausführung abzugleichen. Die Planunterlagen sind nur dann zur Ausführung freigegeben, wenn ein entsprechender Freigabevermerk Plankopf vorhanden ist!					

c	04.08.26	Entfall Garderobe, Verlängerung Dach Bring-/Abholzone, Anpassung Dämmstärke, Anpassung BRH, Fenster- & Türröße (Flurzone)	
b	18.06.26	Ergänzung Entwässerungen, Deckenhöhe Sanitär, Türen Flurbereich	
Index	Datum	Änderung	ge

LEGENDE

Allgemein	Zeichen u. Kürzel
 Neubau	OK = Oberkante
 Abbruch	OK FFB = Oberkante Fertigfußb.
 Abbruch	UK = Unterkante
 Abbruch	OK RD = Oberkante Rohdecke
 Neubau	F = Fläche
	U = Umfang
	RH = Rohhöhe
	LRH = Lichte Raumhöhe
	BRH = Brüstungshöhe
	RG = Regenrinn
	UZ = Unterzug



AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Nutzflächen nach DIN 277	Barrierefreiheit (DIN 18040-1+2)	
Wohnen u. Aufenthalt	 Aufzug barrierefrei	Bauvorhaben: Umbau des Erdgeschosses der OGS, Anbau einer neuen Eingangssituation
 Büroarbeit		
 Einzelhandel		

 Lagern, Verteilen u. Verkaufen
 Bildung, Unterricht u. Kultur
 Heilen u. Pflegen
 Sonstige Nutzung
 Technische Nutzung

 Treppenanlage barrierefrei
 WC barrierefrei

Objektadresse:
 Goetheschule Baesweiler
 Grabenstraße 11
 52499 Baesweiler
 Gemarkung: Baesweiler
 Flur: 16
 Flurstück: 234

Verkehrsfläche		Barrierefrei	Grundriss EG Neubau Teil 2 Maßstab OK FFB E 1:50 $\pm 0,00 = +115,61 \text{ NH}$ Plan erstellt zuletzt bearbeitet 05.08.2021 05.08.2021
Brandschutz		Notausstieg	
fh = feuerhemmend			
hf = hochfeuerhemmend		Rettungsausstieg	
fb = feuerbeständig			
hfb = hochfeuerbeständig			
nh = nichtbrennbar			

ne = normalentflammbar
M = mechanische Beanspr.
D = dichtschießend
S = selbstschießend
RD = rauchdicht

 Rettungsweg
 Feuerlöscher

Projekt Nummer
25-007

Layout-Nr+Index
A-GR-02c

Blattgröße
1.189x841 mm

	fh / fh (Neu)		Stelle	
	hf / hf (Neu)		Brandschutztür	
	fb / fb (Neu)			

	Bauart BW / Neu		RWA (Ruch- + Wärmeschutz) VPS = Durchdringbar	Marienstraße 2, 52468 Baesweiler 02401 - 800310 info@stadi-baesweiler
	BW / Neu		RWA Bedienstelle	BAUHERRSCHAFT:

 brandschutztechnisch besserer baulicher Abturmung, erreichbare Geschosse

 Zuführung, manuell, für Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung

Schumann Architekten GmbH
Gleueler Straße 373 in 50935 Köln
+49 (0) 221 94379310

 Treppe oder Treppenum,
 ohne schallschutztechnisch
 verbesserte bauliche
 Abtrennung, ersichtbare
 Gestaltung

www.mts-architektur.de
 ENTWURFSVERFASSER: