SCHUMANN ARCHITEKTEN

25-007_Goetheschule_Fensterliste

Datum: 04.08.2026

Index:

Name und Position						Maße				Profil und Material						Öffnungsart und Aufteilung										Verglasung und Baupyhsik					Beschläge und Sicherheit									Zubehör										Sonstiges
Tür-Nr.	Raum-Nr.	Raumnutzung	Geschoss	Lage	Bestandsgebäude/ Neubau	Rohbaubreite (m)	Rohbauhöhe (m)	Brüstungshöhe (m)	Wanddicke	Wandtyp		Rahmenmaterial	Rahmenart	Profilsystem	Farbgebung	Aufteilung	Festverglasung	Oberlichter	Paneel (Anschlusspaneel)	Anzahl Flügel	Öffnungsfunktion	Öffnungsrichtung	Anschlagrichtung	zusätzl. Ausgang	Mind. lichtes Durchgangsmaß	Glasaufbau	Sonderglaser	U-Wert	G-Wert	Schallschutzanforderung	Sicherheitsklasse	Pilzkopfverriegelung	Türgriff	Wechselfunktion E	Fenstergriff	abschließbar	Handhebel mit Stange	Öffnungsbegrenzer	Sonnenschutz	Aufteilung	Antriebsart	Farbgebung	Notschaltung	Abtrgrblech	Entwasserungsrinne	Fensterbank außen	Fensterbank innen	Material Fensterbank innen	Bemerkungen
F-00.21.1	00.21	Flurzone	EG	Außen	B/N	3,995	2,8	0,645	0,45	MW	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	6-teilig	3x unten	3x	-	3 Flügel (Oberlicht)	3 x Kipp	innen	-	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	0,3-0,4	-	RC2	X	-	-	-	3 Stk.		-	-	-	-	-	X	-	-	X	Holz	
F-00.21.2	00.21	Flurzone	EG	Außen	B/N	3,77	2,8	0,645	0,45	MW	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	6-teilig	3x unten	3x	-	3 Flügel (Oberlicht)	3 x Kipp	innen	-	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	0,3-0,4	-	RC2	X	-	-	-	3 Stk.		-	-	-	-	-	X	-	-	X	Holz	
F-00.21.3	00.21	Flurzone	EG	Außen	B/N	3,85	2,8	0,645	0,45	MW	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	6-teilig	3x unten	3x	-	3 Flügel (Oberlicht)	3 x Kipp	innen	-	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	0,3-0,4	-	RC2	X	-	-	-	3 Stk.		-	-	-	-	-	X	-	-	X	Holz	
F-00.11.1	00.11	OGS 1	EG	Außen	B	3,64	1,55	0,88	0,54	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	3-teilig	-	-	-	3 Flügel	3 x Dreh-Kipp	innen	L, R, R	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	0,4	RwP ≥34 dB	RC2	X	3 Stk.	-	3 Stk.	X		außenliegender aufgesetzter, schienengeführter Raffstore	2-teilig	Motor	RaL 7022	-	X	-	-	X	Kunststein	
F-00.11.2	00.11	OGS 1	EG	Außen	B	3,64	2,43	0	0,54	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	3-teilig	1x mittig	-	-	2 Flügel	1 x Dreh-Kipp, 1x Tür	innen	L, -, R	X	LD > 90 cm	3-fach		0,95 W/m²K	0,4	RwP ≥34 dB	RC2	X	1 Stk DK (Drücker innen Knauf außen)	X	1 Stk.	X		außenliegender aufgesetzter, schienengeführter Raffstore	2-teilig	Motor	RaL 7022	X (1x)	X	X	-	-	-	Visuelle Aufmerksamkeitstreifen nach DIN 18040
F-00.10.1	00.10	OGS 2	EG	Außen	B	3,64	2,43	0	0,54	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	3-teilig	1x mittig	-	-	2 Flügel	1 x Dreh-Kipp, 1x Tür	innen	L, -, R	X	LD > 90 cm	3-fach		0,95 W/m²K	0,4	RwP ≥34 dB	RC2	X	1 Stk DK (Drücker innen Knauf außen)	X	1 Stk.	X		außenliegender aufgesetzter, schienengeführter Raffstore	2-teilig	Motor	RaL 7022	X (1x)	X	X	-		-	Visuelle Aufmerksamkeitstreifen nach DIN 18040
F-00.10.2	00.10	OGS 2	EG	Außen	B	3,64	1,55	0,88	0,54	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	3-teilig	-	-	-	3 Flügel	3 x Dreh-Kipp	innen	L, R, R	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	0,4	RwP ≥34 dB	RC2	X	3 Stk.	3 Stk.	3 Stk.	X		außenliegender aufgesetzter, schienengeführter Raffstore	2-teilig	Motor	RaL 7022	-	X	-	-	X	Kunststein	
F-00.09.1	00.09	OGS 3	EG	Außen	B	3,64	1,55	0,88	0,54	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	3-teilig	-	-	-	3 Flügel	3 x Dreh-Kipp	innen	L, R, R	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	0,4	RwP ≥34 dB	RC2	X	3 Stk.	3 Stk.	3 Stk.	X		außenliegender aufgesetzter, schienengeführter Raffstore	2-teilig	Motor	RaL 7022	-	X	-	-	X	Kunststein	
F-00.09.2	00.09	OGS 3	EG	Außen	B	3,64	2,43	0	0,54	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	3-teilig	1x mittig	-	-	2 Flügel	1 x Dreh-Kipp, 1x Tür	innen	L, -, R	X	LD > 90 cm	3-fach		0,95 W/m²K	0,4	RwP ≥34 dB	RC2	X	1 Stk DK (Drücker innen Knauf außen)	X	1 Stk.	X		außenliegender aufgesetzter, schienengeführter Raffstore	2-teilig	Motor	RaL 7022	X (1x)	X	X	-	-	-	Visuelle Aufmerksamkeitstreifen nach DIN 18040
F-00.08.1	00.08	OGS 4	EG	Außen	B	3,64	2,43	0	0,54	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	3-teilig	1x mittig	-	-	2 Flügel	1 x Dreh-Kipp, 1x Tür	innen	L, -, R	X	LD > 90 cm	3-fach		0,95 W/m²K	0,4	RwP ≥34 dB	RC2	X	1 Stk DK (Drücker innen Knauf außen)	X	1 Stk.	X		außenliegender aufgesetzter, schienengeführter Raffstore	2-teilig	Motor	RaL 7022	X (1x)	X	X	-	-	-	Visuelle Aufmerksamkeitstreifen nach DIN 18040
F-00.08.2	00.08	OGS 4	EG	Außen	B	3,64	1,55	0,88	0,54	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	3-teilig	-	-	-	3 Flügel	3 x Dreh-Kipp	innen	L, R, R	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	0,4	RwP ≥34 dB	RC2	X	3 Stk.	3 Stk.	3 Stk.	X		außenliegender aufgesetzter, schienengeführter Raffstore	2-teilig	Motor	RaL 7022	-	X	-	-	X	Kunststein	
F-00.07.1	00.07	Besprechung	EG	Außen	B	1,56	1,5	0,9	0,67	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	2-teilig	-	-	-	2 Flügel	1 x Dreh, 1x Dreh-Kipp	innen	L (Dreh), R (Dreh-Kipp)	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	-	RwP ≥34 dB	RC2	X	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	X		-	-	-	-	-	X	-	-	X	Kunststein	
F-00.07.2	00.07	Besprechung	EG	Außen	B	1,56	1,5	0,9	0,515/0,67	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	2-teilig	-	-	-	2 Flügel	1 x Dreh, 1x Dreh-Kipp	innen	L (Dreh), R (Dreh-Kipp)	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	-	RwP ≥34 dB	RC2	X	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	X		-	-	-	-	-	X	-	-	X	Kunststein	
F-00.06.1	00.06	OGS-Büro	EG	Außen	B	1,56	1,5	0,9	0,515	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	2-teilig	-	-	-	2 Flügel	1 x Dreh, 1x Dreh-Kipp	innen	L (Dreh), R (Dreh-Kipp)	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	-	RwP ≥34 dB	RC2	X	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	X		-	-	-	-	-	X	-	-	X	Kunststein	
F-00.06.2	00.06	OGS-Büro	EG	Außen	B	1,56	1,5	0,9	0,515	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	2-teilig	-	-	-	2 Flügel	1 x Dreh, 1x Dreh-Kipp	innen	L (Dreh), R (Dreh-Kipp)	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	-	RwP ≥34 dB	RC2	X	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	X		-	-	-	-	-	X	-	-	X	Kunststein	
F-00.26.1	00.26	1. Hilfe + HM	EG	Außen	B	1,56	1,5	0,9	0,595	MW Bestand	bündig mit Vorderkante MW (außen)	PVC	Twin-Systemtechnologie	7-Kammer-System	wie RAL 7022 (Alu)	2-teilig	-	-	-	2 Flügel	1 x Dreh, 1x Dreh-Kipp	innen	L (Dreh), R (Dreh-Kipp)	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	-	RwP ≥34 dB	RC2	X	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	X		-	-	-	-	-	X	-	-	X	Kunststein	
PR-Fassade 00.01.1	00.01	Bring-/Abholzone	EG	Außen	N	18,53	2,8		-	-	-	Alu	FWS 50/60		RAL 7022	32-teilig	11x unten	15x	2x	15 Flügel (Oberlicht) + 4 Flügel	15x Kipp + 4 x Dreh	innen	L, R	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	-	RwP ≥34 dB	RC2	X	4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.	X	15 Stk.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	Visuelle Aufmerksamkeitstreifen nach DIN 18040
PR-Fassade 00.01.2	00.01	Bring-/Abholzone	EG	Außen	N	5,29	2,8		-	-	-	Alu	FWS 50/60		RAL 7022	9-teilig	2x unten	4x	2x	4 Flügel (Oberlicht) + 1 Türanlage	4x Kipp + 1x Türanlage	innen	-	-	-	3-fach		0,95 W/m²K	-	RwP ≥34 dB	RC2	X	-	-	-		4 Stk.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	Visuelle Aufmerksamkeitstreifen nach DIN 18040