

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

1. Feuerwehrhelm Bullard® H3000, nachleuchtend

Norm: EN 443:2008, Außenschale: Helmtyp A, Halbschale nach EN443:2008, Glasfaser-Composite, 2-K Lackaufbau, nachleuchtend gelb mit UV-Stabilisator, Umlaufender Reflexstreifen, eine Schale für alle Kopfgrößen 52-64cm, Beriemung: Einfach einstellbarer 3-Punkt-Kinnriemen aus Nomex mit Steckschloß, Großer Verstellbereich für alle Kopfgrößen, Nackenriemen, Kinnriemen und seitliche Wangenriemen einzeln einstellbar, optional mit Kinnaschenband, Innenschale: Geschäumt, verstärkt mit Kunststoffüberzug, vollflächige Schutz- und Abdeckzone im gesamten Helminnenraum, Innen- und Außenschale mechanisch lösbar verbunden für einfache Wartung und Reinigung, 6-fach-Tragbänder mit lösbarer Befestigung und zusätzlichem Kopfpolster, Traghöhe verstellbar, Kopfring und Einstellung aus Hochleistungsnylon, im Nackenbereich um etwa 45° abgewinkelt für perfekten Halt, großer, tief sitzender + leicht erreichbarer Drehverschluss zur stufenlosen Kopfgrößeneinstellung, geeignet zur Bedienung mit Feuerwehrhandschuhen, bei aufgesetztem Helm, mit einer Hand, geschützte Anordnung des Drehverschlusses innerhalb der Abdeckzone des Helms, Kopfgrößen von 52-64cm einstellbar in einer einzigen Helmschale, Drehverschluss arretiert selbsttätig in eingestellter Position, Größenverstellung durch einfaches rechts / links Drehen (kein Lösen von Sicherungen erforderlich), Montage des Kopfrings über Montageträger, ohne Werkzeug lösbar mit der Innenschale verbunden für einfache Wartung und Reinigung, Traghöhe und Neigungswinkel des Kopfrings einstellbar, leicht abnehmbare Polster aus Nomex

- inkl. Visier für H3000
- inkl. Nackenschutz für H3000

10 Stk.

2. Schutzhandschuhe Innenbrandbekämpfung, Penkert®, ELK Defender 3.0 Long

Schutzhandschuh aus Elch-/Rindleder gem. EN 659:2008,
Innenhand: speziell gegerbtes Rindleder
Rückhand: Elchleder
Innenfutter: Aramidfasern: 50 % Aramid / 34 % Polyester / 16 % Glasfaser
Membrane: PU-Nässesperre
Stulpe: Leder
Anziehschlaufe: Ja
Zertifizierte Waschbarkeit: 40°

10 Paar

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

3. Paar Schutzhandschuhe SEIZ® Mechanic 185

Norm: DIN EN 388:2017-01, Abriebfestigkeit 3, Schnittfestigkeit 4, Weiterreißkraft 3, Durchstichkraft 3, Fingerfertigkeit 5, DIN EN ISO 13997:1999-10, Schnittfestigkeit Kl. C, gemäß DGUV-Rundschreiben 0288/2011, Rückhand aus Nylon mit Knöchelschutz aus Neopren, Innenhand aus Spaltleder mit Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen, Futter aus Nylon-Fleece und Nylon-Fiberglas, Stulpe aus Neopren mit Klettverschluss, Befestigungsöse, Farbe Gelb/ schwarz/ rot, Länge ca. 27 cm

50 Paar

4. Einsatzkleidung Überjacke EN469, S-GARD® Hero 2.0 Titan

Ergonomisch kurz geschnittene Jacke mit verlängertem Rückenteil, vorgeformter Kragen mit Weitenregulierung, Schulterprotektoren und aus PRX9000, Lampenhalterung mit Karabinersicherung, S-GARD MOVE+ Konstruktion, Ärmel mit Ellbogenpolsterung aus PRX9000, Weitenverstellung und ITC-System. Norm: EN 469:2005, DIN EN 469:2007-02 Schutzklassen nach EN 469: X2 Y2 Z2, Obermaterial: Nomex® Titan, 220 g/m², Nässesperre: Gore-Tex® mit Airlock® Spacer Technologie, Isolationsfutter: Nomex/Viskose FR 125 g/m², Funkgerätetasche: links und rechts aufgesetzt, zweifach höhenverstellbar, Seitentasche: 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Laschen für Karabiner und griffverstärkten Klappen, 1 Karabiner, Innentasche:1, mit Kennzeichnungsflasche, Napoleontasche: 1, Frontverschluss: Reißverschluss mit Schnelltrennvorrichtung (Panikreißverschluss), Ellbogenverstärkung: Nomex®/Kevlar® mit Silikon-Carbon-Beschichtung, Farbe: gold/schwarzblau, Reflexbestreifung: nach HuPF 09/2006, segmentiert: Ja, Sicherheitseinrichtung: DTS-System, Reparatüreingriff: Ja, Lieferbare, PSA Kategorie: III

30 Stk.

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

5. Jugendfeuerwehr-Parka mit Innenweste Novotex-Isomat®

DJF-Abzeichen auf Oberarmtasche, Ärmel mittels Klettverschluss-lasche weitenverstellbar, Kordelzug in der Taille, Oberstoff: 65% Polyester/35% Baumwolle mit schmutz- und wasserabweisender waschfester Fluor-Carbonausrüstung, Airtex®, beidseitige Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss, beidseitige Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss, links Schlaufe für Karabinerhaken, Handytasche auf linkem Oberarm mit Patte und Klettverschluss. Farbe: blau, Schultern orange abgesetzt, Reflexbestreifung silber, Reparaturingriff: Ja, inkl. herausnehmbarer Fleeceweste aus Mikrospezialfaser, Flauschband für Rückenschild und Namenstreifen auf linker Brust,

Inkl. Rückenschild: 2-zeilig „Jugendfeuerwehr Baesweiler“, silber reflektierend,

4 Stk.

6. Jugendfeuerwehr-Bundhose Florian V, Clientel®

Allwetterhose, extra verstärkter Knie- und Gesäßbereich, 3-fache Bundweitenverstellung, verstellbare Beinweite mit Gummizug und Knopf-Arretierung, spezielle Nahtverriegelungen, Reflexbestreifung: 5 cm, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, teflonbeschichtet (schmutzabweisend)

25 Stk.

7. Jugendfeuerwehr-Blouson, Clientel®

Gemäß Richtlinien der Deutschen Jugendfeuerwehr, mit Reflexbestreifung, aufgenähtem JFW Logo herzseitig auf dem Ärmel, Farbe: dark navy/orange, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, teflonbeschichtet

25 Stk.

8. Jugendfeuerwehr Schutzhandschuh

Seiz YOUNG FIRESTAR BASIC,

Größen sind bei Auftragserteilung abzuklären

30 Stk.

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

9. Jugendfeuerwehr Schutzhelm

Casco NEO PROTECT AS YOUTH FIRE BRIGADE HELMET
Orange

Herstellungsjahr: 2026

3 Stk.

10. Schnittschutz-Latzhose WATEX Forest Jack, grün

Verstellbare, elastische Hosenträger, regulierbare Bundweite, Tail-lengummi in der Hinterhose, elastischer Einsatz im Schrittbereich. Norm: DIN EN ISO 11393-2:2020-03, Schnittschutz: Form C (Rundumschnittschutz), Klasse 1, Obermaterial: 68% Polyester/32% Baumwolle, Seitentasche: 2 aufgesetzte Schubtaschen, Gesäßtasche: 1 Gesäßtasche mit Patte, sonstige Taschen: Latz-tasche mit Reißverschluss, Maßstabtasche, Farbe: grün, mit oran-gen Warnkeilen, PSA-Kategorie: III

Herstellungsjahr: 2026
Größe 62

2 Stk.

11. Schnittschutz-Jacke WATEX Forest-Jack, grün

Frontreißverschluss mit Patte abgedeckt, verlängertes Rückenteil, Belüftung im Rückenbereich, weitenverstellbare Ärmelbündchen. Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich, Norm: DIN EN 381-11:2003-02, Schnittschutz: Klasse 1, KWF-geprüft: Ja, Ma-terial: 68% Polyester/32% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Sei-tentaschen: 2 Seitentaschen mit Patte, Brusttaschen: 2 Brustta-schen mit Reißverschluss, Innentaschen: 1 Innentasche, sonstige Taschen: 1 Handy- und Stifttasche im Brustbereich, Farbe: grün/leuchtorange, PSA-Kategorie: III

Herstellungsjahr: 2026
Größe 62

2 Stk.

12. Wathose

Bundeswehr-Ausführung, beidseitig beschichtetes Polyamidge-webe

Größe 47
1 Stk.

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

**13. Gerätesatz „Sichern und Retten“ Modell IDF NRW
60 m Firma SAFETRIPP®**

Knotenfrei und vorkonfektioniert, Fokus auf einfache Absturzsicherung mit Möglichkeit der Rettung durch Ablassen und Aufziehen.

Seillänge: 60 Meter

Seilfarbe: 1x orange

Seilfarbe: 1x schwarz

Modell ist vorgegeben aufgrund der Kompatibilität des schon vorhandenen Bestands.

2 Stk.

**14. Lampenbefestigungssystem SLOT ADAPT PETZL®
für Helm**

Möglichkeit einer dauerhaften Montage, kompatibel mit Stirnlampen der Reihen ARIA® und SWIFT® RL, Garantie: 3 Jahre

Modell ist vorgegeben aufgrund der Kompatibilität des schon vorhandenen Bestands

2 Stk.

15. Riggingplatte PETZL PAW

Größe L

Modell ist vorgegeben aufgrund der Kompatibilität des schon vorhandenen Bestands

2 Stk.

16. Brustgurt PETZL Voltige

Herstellungsjahr: 2026

Modell ist vorgegeben aufgrund der Kompatibilität des schon vorhandenen Bestands

6 Stk.

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

**17. Reversibler Seilschutz mit Rollen für mobile Seile
PETZL ROLLER COASTER**

Modell ist vorgegeben aufgrund der Kompatibilität des schon vorhandenen Bestands

2 Stk.

18. Druckschlauch,
DIN 14811/A3:2018-12, Klasse 1, Leistungsstufe L2, B75, 10m,
Signal Gelb, Einbindendraht Edelstahl, Storzkupplung beidseitig

**Inkl. Beschriftung für Druckschläuche
Inventarnummer gemäß Vorgabe**

ca. 1m jeweils von beiden Schlauchenden entfernt, Farbe schwarz
oder blau, ca. 2,5 - 5cm große Buchstaben und Zahlen

BAE-B10-26-001 bis BAE-B10-26-006

6 Stk.

19. Druckschlauch,
DIN 14811/A3:2018-12, Klasse 1, Leistungsstufe L2, B75, 20m,
weiß, Einbindendraht Edelstahl, Storzkupplung beidseitig

**Inkl. Beschriftung für Druckschläuche
Inventarnummer gemäß Vorgabe**

ca. 1m jeweils von beiden Schlauchenden entfernt, Farbe schwarz
oder blau, ca. 2,5 - 5cm große Buchstaben und Zahlen

BAE-B20-26-001 bis BAE-B20-26-100

100 Stk.

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

- 20. Druckschlauch,**
DIN 14811/A3:2018-12, Klasse 1, Leistungsstufe L2, B75, 5m, Signal gelb, Einbindendraht Edelstahl, Storzkupplung beidseitig

Inkl. Beschriftung für Druckschläuche
Inventarnummer gemäß Vorgabe

ca. 1m jeweils von beiden Schlauchenden entfernt, Farbe schwarz oder blau, ca. 2,5 - 5cm große Buchstaben und Zahlen

BAE-B5-26-001 bis BAE-B5-26-006

6 Stk.

- 21. Druckschlauch,**
C42, 15 m, neongelb, Feuerlöschschlauch der Klasse 1 – Leistungsstufe 3 nach DIN 14811:2008-01 + DIN 14811/A1:2012-03 + DIN 14811/A2:2014-08 + DIN 14811/A3:2018-11 aus hochfestem Polyester, **wie Gollmer & Hummel TITAN X-TREME** Innenauskleidung aus EPDM, Kettfaden: neongelb, 3-fach gezwirnt (3 x 1.100 dtex), Schussfaden: weiß, Kennstreifen sind zulässig, Platzdruck mind. 85 bar, Platzdruck nach Abriebtest (DIN 14811:2008-01) mindestens 30 bar, Webart: 4-bindiger Kettkörper (Z-Grat), Haftungs- werte mind. 1,2 kN/m (1,5 kN/m im Mittel), Biegeradius: < 225mm, **Eingebunden mit Storz-Druckkupplungen** nach DIN 14332:1986-11, **Einbindendraht aus Edelstahl**, Schutzmanschette am Einband aus hochwertigem EPDM-Gummi (Wandstärke 4mm).

Inkl. Beschriftung für Druckschläuche
Inventarnummer gemäß Vorgabe

ca. 1m jeweils von beiden Schlauchenden entfernt, Farbe schwarz oder blau, ca. 2,5 - 5cm große Buchstaben und Zahlen

BAE-C15-26-001 bis BAE-C15-26-075

75 Stk.

- 22. Druckschlauch,**
DIN 14811-C42-30-KL1-5-K-L3
C42, 30 m, **wie Haberkorn Intrax**, Farbe: leuchtgelb, Platzdruck mind. 95 bar, Platzdruck nach DIN-Abriebtest mindestens 60 bar, Biegeradius: 180mm bei 12 bar, Eingebunden mit Storz-Druckkupplungen, Einbindendraht aus Edelstahl, Schutzmanschetten am Einband, Gewicht: 270 g/m, Außenlage: 3D Noppenstruktur für überdurchschnittliche Gleiteigenschaften und Langlebigkeit, 2-lagige ineinander verwebte Schlauchwand, weitgehend chemikalienbeständig, Seele aus hochwertiger EPDM-Gummierung - schwarz (hohe thermische Belastung, gute chemische Resistenz), Gewebekonstruktion aus 100 % Polyestergergarn

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
hochfest, düsengefärbtes PES-Garn, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Verstärkungsfäden 12-fach gezwirnt – schwarz, mit Kennstreifen blau-rot-blau, DIN-Zulassung/ Zertifikatsnummer: ZPC 10500, Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Wandstärke: 2mm Inkl. Beschriftung für Druckschläuche Inventarnummer gemäß Vorgabe ca. 1m jeweils von beiden Schlauchenden entfernt, Farbe schwarz oder blau, ca. 2,5 - 5cm große Buchstaben und Zahlen BAE–C30–26–001 bis BAE–C30–26–006 6 Stk.			
		-----	-----
23.	Saugschlauch A 110, mit Saugkupplung Norm: DIN 14557:2021-08, Länge 1600 mm, Schlauchmaterial Außen: Gummi gewellt, Schlauchmaterial Innen: Gummi glatt, verdeckt liegende Innenspirale		
	6 Stk.	-----	-----
24.	Hebelschlauchbinder Perfekt C42		
	20 Stk.	-----	-----
25.	Hebelschlauchbinder Perfekt B75		
	10 Stk.	-----	-----
26.	Schlauchbrücke, aus Holz Für 2 B- oder 2 C-Druckschläuche. Begurtung aus UV-stabilisiertem Polypropylen, mittels verzinkten Stahlblechunterlagen befestigt		
	6 Stk.	-----	-----

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

27. Schlauchtragekorb für 3-mal 15m C- Druckschlauch

Klappbare Seitenwand, durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert.

4 Stk. -----

28. Klettband

für Schlauchtragekörbe C Länge 500mm

12 Stk. -----

29. Schlauchwaschapparat für Schläuche bis 75 mm,

Schlauchwaschapparat wie von KINDSWATER für Schläuche bis 75 mm lichter Weite aus Leichtmetall, Wasseranschluss Festkuppung Storz C. Zwei kegelmantelförmige Druckwasserstrahlen am Ein- und Ausgang waschen den Schlauch zweimal in einem Arbeitsgang. Die Druckwirkung lässt den Schlauch von selbst durch den Apparat gleiten, dafür ist normaler Wasserleitungsdruck ausreichend. Wasserverbrauch bei 4-6 bar 240-295 l/min. (LxBxH) 320x282x236 mm, ca. 6,25 kg

2 Stk. -----

30. Hand-Schlauch-Wickler

Zum Wickeln von Druckschläuchen, einfach gerollt oder auf halbe Länge gefaltet. Fahrbar, Schlauchgrößen A/B/C/D, Schlauchlängen bis 35m B, Ein Mann Betrieb, Lenk- und Bockschwerlastrollen Feststellbremsen, Wickelentspannung, Gewicht mindestens 75kg

Auszufüllen vom Anbieter!

Angabe des Herstellers: _____

Modellname des Herstellers: _____

1 Stk. -----

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

31. Elektro-Schlauch-Wickler

Zum Wickeln von Druckschläuchen, einfach gerollt oder auf halbe Länge gefaltet. Fahrbar, Stromanschluss 400V AC / 50Hz / 0,25kW / 16A, Schlauchgrößen A/B/C/D, Schlauchlängen bis 35m B, Ein Mann Betrieb über Totmannschalter, Bedienung über Fußschalter. Schlauchführungsgabel, Kabelhalter, Lenk- und Bockschwerlastrollen, Feststellbremsen, Wickelentspannung, Gewicht mindestens 85kg

Auszufüllen vom Anbieter!

Angabe des Herstellers: _____

Modellname des Herstellers: _____

1 Stk.

32. Boden-Schlauchaufwickler BARTH ROLLY IV

Fahrbar, zum schnellen und mühelosen Aufrollen von B- und C-Druckschläuchen bis 20 m Länge an der Einsatzstelle. Einfaches Wickeln durch Hinwegschieben über den ausgelegten Schlauch, doppeltes Wickeln mittels Handkurbel, durch integrierten Freilauf kann der Schlauch immer unter Spannung gehalten werden.

Speziell gearbeitete Scheiben an der Schlauchführung ermöglichen sehr sauberes Wickeln, die Wickelbreite kann durch einen gut zugänglichen Rastbolzen einfach und bequem der Schlauchbreite angepasst werden, für Zwischengrößen kann die Rastung stufenlos verändert werden.

Luftfreie Kunststoffräder aus PU, zum Transport einschiebbarer Griff

Inkl. Stützfuß,

Inkl. Abziehhilfe

2 Stk.

33. Schlauchabsperrung AWG

Beide Seiten mit Festkupplung
Größe B

2 Stk.

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
34.	Übergangsstücke AWG Storz auf Storz Öl- und benzinbeständig		
	Größe C-D		
	3 Stk.	-----	-----
35.	Druckbegrenzungsventil B AWG		
	zum Auffangen von Druckstößen, die bei plötzlichem Öffnen oder Schließen von Absperrorganen auftreten können. Selbstleuchten- des Manometer, Öffnungszeit 0,1 s bei 0,5 bar über der vorgege- benen Druckeinstellung. Ein- und Ausgang Storz B, Überlauf Storz B		
	1 Stk.	-----	-----
36.	Pumpwerk für Kübelspritze AWG		
	Anschlussgewinde des Pumpwerkes R 1" AG		
	1 Stk.	-----	-----
37.	Aufhängevorrichtung Deckenhalter für Marechal Rettbox		
	Aus Metall, mit Verschraubung für die Leitung		
	4 Stk.	-----	-----
38.	Feuerwehrleine FL 30, DIN 14920		
	Typ: FL 30-KA		
	10 Stk.	-----	-----
39.	Zieh-Fix Stützscheiben		
	Für Zieh-Fix Glocke		
	10 Stk.	-----	-----

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
40.	Werkzeugsatz Feuerwehr DIN 14881 für Feuerwehrwerkzeugkasten		
	ohne Kasten, nur Werkzeug		
	1 Stk.	-----	-----
41.	Auslaufrohr		
	eine Seite mit Festkupplung Storz B u.a. für den Tauchpumpeneinsatz. Rohr aus Metall		
	1 Stk.	-----	-----
42.	Teleskop-Dreibeinstativ		
	Luftgedämpftes Rohrsystem mit unverlierbaren Flügelschrauben zum sanften Einfahren auch mit montierten Scheinwerfern, Füße zum Niveaueausgleich verstellbar DIN 14682:2022-02		
	Aufsteckzapfen C DIN 14640		
	Kopflast: 25kg		
	Material: Edelstahl		
	Arbeitshöhe: 1,12m – 4,75m		
	Packmaße 1120x200x200mm		
	Gewicht: 13,3 kg		
	Inkl. Abspannsatz mit 3 Heringen, 3 Spannseilen mit Karabinern und Schnellspannern		
	6 Stk.	-----	-----
43.	Automatik-Ausgussstutzen		
	für Kanister aus Stahlblech. Freigabe des Kraftstoffs erst nach dem Aufsetzen auf den Stutzen des zu befüllenden Tanks, automatischer Stopp des Kraftstoffflusses bei vollem Tank		
	1 Stk.	-----	-----
44.	Dräger Flaschenhalterung Wand für X-dock		
	Dräger-Produktnummer: 8321928		
	1 Stk.	-----	-----

Stadt Baesweiler, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Amt 30

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
45. Motor-Kettensäge Stihl MS 362 C-M VW			
40cm Schwert Kette Rapid Super			
1 Stk.		-----	-----
46. Druckluftflasche CFK 6,8 l/300 bar, Dräger®			
stoßgesichertes Flaschenventil nach DIN EN 144, Verschluss- schraube, zylindrische Gewindeverbindung zwischen Flasche und Ventil, gefüllt mit Atemluft nach DIN EN 12021, mit Abströmsiche- rung und blauem Handrad entsprechend der vfdb-Richtlinien 0810 Anhang 02/DGUV205-014, 7,3 kg, Lebenszeit 30 Jahre			
10 Stk.		-----	-----
47. Flaschenhüllen gfd®			
Passend für CFK-Flaschen 6,8l/300bar. Material Nomex, Farbe schwarzblau mit silber Reflexstreifen, Verschluss mittels Klett.			
15 Stk.		-----	-----
48. Batterien Panasonic CR123			
Nur vom Hersteller Panasonic, da diese vom Hersteller der Body- guards vorgegeben sind			
50 Stk.		-----	-----
49. Brandfluchthauben Ersatzteil-Set Dräger PARAT 5520/5530 (enthält Ersatzfilter und Plombe)			
Dräger Nr. R59475			
8 Stk.		-----	-----
50. Klettschilder für SiTrupp-Taschen			
Gelber Hintergrund mit schwarzer Schrift, Größe 8x45 cm Beschriftung: 1-HLF20-1 2-HLF10-1 2-HLF10-2 6-HLF10-1			
4 Stk.		-----	-----

LV: Beschaffung von sächlichen und persönlichen Ausrüstungsgegenständen (FF BW)

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

51. Geräteschild, gelb

Für Atemschutzüberwachungstafel gfd. Kunststoffschild mit Karabinerhaken, einseitig mit Flauschband versehen, Rückseite beschreibbar.

20 Stk.

52. Druckluftflasche Stahl 6 l/300 bar

mit Füllstandsanzeige, Verschlussstopfen und Sinterfilter, Farbe: grün/ grau

10 Stk.

**53. Bewegungslosmelder Bodyguard® 1500
(Taste/Schlüssel)**

Der Bodyguard 1500 verfügt über einen hochempfindlichen Bewegungssensor, der bei mehr als 20 s Bewegungslosigkeit nach einem Voralarm einen mehrfrequenten Alarmton sowie ein optisches Signal auslöst. Interne Speicherung der Einsatzdaten, Auslesen der Daten über optionales RFID-Anschlussmodul und PC. Batterielebensdauer 8 h im Alarmzustand.

20 Stk.

Die Stadt Baesweiler behält sich eine positionsweise Vergabe vor.

(Datum, Firma, Name)