

Leistungsbeschreibung zur Ausschreibung von Etagenbetten

Die Stadt Aachen schreibt die Beschaffung und Lieferung von Etagenbetten aus.

Die Betten werden für den 01.10.2026 bis 30.09.2027 im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen, Spätaussiedlern und wohnungslosen Personen in den städtischen Übergangswohnheimen benötigt.

Im Zeitraum vom 01.10.2026 bis 30.09.2027 werden voraussichtlich 300 Betten benötigt. Diese Anzahl wurde auf Grundlage des durchschnittlichen Bedarfs der Jahre 2024 und 2025 sowie der Prognose ermittelt, dass monatlich mit der Aufnahme von 31 geflüchteten Personen zu rechnen ist.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der Auftragsmenge um eine geschätzte Durchschnittsmenge handelt, die die Stadt Aachen nicht zur Abnahme einer bestimmten Anzahl verpflichtet.

Die Anlieferung soll auf Paletten erfolgen. Der angebotene Preis soll Abruf und Lieferung beinhalten.

Pro Lieferung werden in der Regel 100 Betten abgerufen, die Zeiträume zwischen den einzelnen Lieferungen sind variabel. Die einzelnen Abrufe erfolgen anhand des tatsächlichen Bedarfs durch den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration, gegenüber dem auch die Rechnungslegung zu erfolgen hat. Die jeweiligen Lieferungen sollten vollständig und kurzfristig, spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Abruf, erfolgen.

Die angebotenen Betten müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Metall Etagenbett
- Größe 90x200 (Breite x Länge)
- Die Höhe bis zur oberen Liegefläche (ohne Matratze) darf ein Maß vom Boden aus gemessen von 145 cm nicht unterschreiten und ein Maß von 150 cm nicht überschreiten
- Abstand zwischen den Liegeflächen mindestens 75 cm
- Für Matratzenbreite 90 cm
- Alle Metalle pulverbeschichtet
- Kopf- und Fußteil aus Stahlrohr
- Durchmesser der Standrohre 40 mm mit Bodengleitern
- Schutzkappen an allen Öffnungen
- Auch als 2 Einzelbetten stellbar
- Hohe Kippsicherheit
- Mehrfach verstärkter Liegerahmen
- Hohe Stabilität
- Liegefläche bis 150 Kg belastbar
- Mindestens 4 zusätzliche Quertraversen in den Liegeflächen für erhöhte Stabilität
- Inklusive vordere und hintere Absturzsicherung und Leiter
- Stecksystem für vereinfachte Montage
- DIN Normen EN 747-1 und EN 747-2 müssen erfüllt sein