

TÜRLISTE
INNENTÜREN / WOHNUNGSEINGÄNGE

Stand: 07.07.2025

BLOCK 2 + 3

W/K = Wohnküche
Kü = Küche
Ki = Kinderzimmer
W = Wohnraum
S = Schlafzimmer
B = Bad
Abst. = Abstellraum

Türtyp
IT = Innentür
WT = Wohnungseingangstüre (WT 5 / 6)

Einbauort
MB = Massivbauweise
TRB = Trockenbauweise

Bestandszargen: Alle Dichtungen sind zu erneuern!

Zarge
UZ = Umfassungszarge
EZ= Eckzarge
BZ= Blockzarge

Türblatt
US = Unterschnitt
FT = Feuchtraumtür
BD=absenkbare Bodendichtung

Beschläge
W/L = Wechselfarnitur mit Langschild (gekröpfter Knauf/Türdrücker)
D/R = Drückergarnitur mit Rosetten
PZ = PZ-Schloss mit Schlüssel (3 Stück)
E = Edelstahl
Produkt der Planung: Hoppe Amsterdam Rosettengarnitur Edelstahl

Haus -nummer	Etage	Wohnungstyp	Anzahl Wohnungs- typen	Raum	Türtyp	Rohbaumaße B x H (ca.)	Anzahl Türtyp je Wohnungstyp	SUMME GESAMT	DIN L/R		Einbauort		Zarge					Türblatt								Beschläge					Bemerkungen / Anforderungen	LV-Pos.
									DL	DR	Material	Dicke	Material	Art	Kante	Bekleidungs- breite	Farbton	Bestand / Neu	Material	Dicke	Falz	US	FT	BD	Farbton	Bänder	W/L	D/R	PZ	E		
16	EG+O1	1.C	4 Stck.	S, Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	2 Stck.	8 Stck.	4	4	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG+O1	1.C	4 Stck.	W	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	EG+O1	1.C	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	EG+O1	1.C	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	Bestand		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	
	EG+O1	1.C	4 Stck.	Spind	IT 4	0,63 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	Bestand - 6cm		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.1
	O2+O3	1.D	4 Stck.	S, Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	2 Stck.	8 Stck.	4	4	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	O2+O3	1.D	4 Stck.	W	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	O2+O3	1.D	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	O2+O3	1.D	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	Bestand		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	
	O2+O3	1.D	4 Stck.	Spind	IT 4	0,63 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	Bestand - 6cm		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.1
	DG	Typ 4	2 Stck.	S, K/W	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 4	2 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11
	DG	Typ 4	2 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.3
	DG	Typ 4	2 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	MB		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4
18	EG+O3	7.A	8 Stck.	S, W, Kü,	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	24 Stck.	12	12	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG+O3	7.A	8 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	8 Stck.	4	4	TRB	10	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	EG+O3	7.A	8 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	8 Stck.	4	4	Bestand - 6cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	EG+O3	7.A	8 Stck.	Spind	IT 4	0,63 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	8 Stck.	4	4	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.1
	DG	Typ 7	2 Stck.	K, S	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 7	2 Stck.	W	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 7	2 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11
	DG	Typ 7	2 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.1
	DG	Typ 7	2 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	MB		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4
20	EG+O1	1.A	4 Stck.	S, W, Kü,	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	12 Stck.	6	6	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG+O1	1.A	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	EG+O1	1.A	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	EG+O1	1.A	4 Stck.	Spind	IT 4	0,63 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.2
	O2+O3	1.B	4 Stck.	S,W,Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	12 Stck.	6	6	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	O2+O3	1.B	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	O2+O3	1.B	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	O2+O3	1.B	4 Stck.	Spind	IT 4	0,63 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.2
	DG	Typ 1	2 Stck.	W/K, S	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 1	2 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11
	DG	Typ 1	2 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.1
	DG	Typ 1	2 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	MB		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4

TÜRLISTE
INNENTÜREN / WOHNUNGSEINGÄNGE

Stand: 07.07.2025

BLOCK 2 + 3

W/K = Wohnküche
Kü = Küche
Ki = Kinderzimmer
W = Wohnraum
S = Schlafzimmer
B = Bad
Abst. = Abstellraum

Türtyp
IT = Innentür
WT = Wohnungseingangstüre (WT 5 / 6)

Einbauort
MB = Massivbauweise
TRB = Trockenbauweise

Bestandszargen: Alle Dichtungen sind zu erneuern!

Zarge
UZ = Umfassungszarge
EZ= Eckzarge
BZ= Blockzarge

Türblatt
US = Unterschnitt
FT = Feuchtraumtür
BD=absenkbare Bodendichtung

Beschläge
W/L = Wechselfarnitur mit Langschild (gekröpfter Knauf/Türdrücker)
D/R = Drückergarnitur mit Rosetten
PZ = PZ-Schloss mit Schlüssel (3 Stück)
E = Edelstahl
Produkt der Planung: Hoppe Amsterdam Rosettengarnitur Edelstahl

Haus -nummer	Etage	Wohnungstyp	Anzahl Wohnungs- typen	Raum	Türtyp	Rohbaumaße B x H (ca.)	Anzahl Türtyp je Wohnungstyp	SUMME GESAMT	DIN L/R		Einbauort		Zarge							Türblatt							Beschläge					Bemerkungen / Anforderungen	LV-Pos.
									DL	DR	Material	Dicke	Material	Art	Kante	Bekleidungs- breite	Farbton	Bestand / Neu	Material	Dicke	Falz	US	FT	BD	Farbton	Bänder	W/L	D/R	PZ	E			
22	EG-O3	4.B	4 Stck.	S, W	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	2 Stck.	8 Stck.	4	4	Bestand		Bestand			weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm				weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3	
	EG-O3	4.B	4 Stck.	K, Kind	IT 3	0,76 x 2,01 m	2 Stck.	8 Stck.	8	0	Bestand		Bestand			weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm				weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.2	
	EG-O3	4.B	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8	
	EG-O3	4.B	4 Stck.	WC	IT 3a	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.5	
	EG-O3	4.B	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	Bestand		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2		
	DG	Typ 4	2 Stck.	S, K/W	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10	
	DG	Typ 4	2 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11	
	DG	Typ 4	2 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.3	
	DG	Typ 4	2 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	MB		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4	
24	EG-O3	5.B	4 Stck.	W, Kü, S, Ki-1, Ki-2	IT 1	0,885 x 2,01 m	5 Stck.	20 Stck.	16	4	Bestand		Bestand			weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm				weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3	
	EG-O3	5.B	4 Stck.	Bad,	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.4	
	EG-O3	5.B	4 Stck.	WC	IT 3a	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x			
	EG-O3	5.B	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	Bestand		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2		
	EG-O3	6.B	4 Stck.	S, W	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	2 Stck.	8 Stck.	8	0	Bestand		Bestand			weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm				weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3	
	EG-O3	6.B	4 Stck.	Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.7	
	EG-O3	6.B	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	4	0	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8	
	EG-O3	6.B	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	4	0	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1	
	DG	Typ 1	1 Stck.	W/K, S	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	2 Stck.	0	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10	
	DG	Typ 1	1 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11	
	DG	Typ 1	1 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	10cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.1	
	DG	Typ 1	1 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	MB		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4	
	DG	Typ 4	1 Stck.	S, K/W	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10	
	DG	Typ 4	1 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11	
	DG	Typ 4	1 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.3	
	DG	Typ 4	1 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	MB		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4	
26	EG+O1	1.A	4 Stck.	S, W, Kü,	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	12 Stck.	6	6	Bestand		Bestand			weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm				weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3	
	EG+O1	1.A	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8	
	EG+O1	1.A	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1	
	EG+O1	1.A	4 Stck.	Spind	IT 4	0,63 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.2	
	O2+O3	1.B	4 Stck.	S,W,Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	12 Stck.	6	6	Bestand		Bestand			weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm				weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3	
	O2+O3	1.B	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8	
	O2+O3	1.B	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1	
	O2+O3	1.B	4 Stck.	Spind	IT 4	0,63 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.2	
	DG	Typ 1	2 Stck.	W/K, S	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10	
	DG	Typ 1	2 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11	
	DG	Typ 1	2 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.1	
	DG	Typ 1	2 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	MB		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4	

TÜRLISTE
INNENTÜREN / WOHNUNGSEINGÄNGE

Stand: 07.07.2025

BLOCK 2 + 3

W/K = Wohnküche
Kü = Küche
Ki = Kinderzimmer
W = Wohnraum
S = Schlafzimmer
B = Bad
Abst. = Abstellraum

Türtyp
IT = Innentür
WT = Wohnungseingangstüre (WT 5 / 6)

Einbauort
MB = Massivbauweise
TRB = Trockenbauweise

Bestandszargen: Alle Dichtungen sind zu erneuern!

Zarge
UZ = Umfassungszarge
EZ= Eckzarge
BZ= Blockzarge

Türblatt
US = Unterschnitt
FT = Feuchtraumtür
BD=absenkbare Bodendichtung

Beschläge
W/L = Wechselfgarnitur mit Langschild (gekröpfter Knauf/Türdrücker)
D/R = Drückergarnitur mit Rosetten
PZ = PZ-Schloss mit Schlüssel (3 Stück)
E = Edelstahl
Produkt der Planung: Hoppe Amsterdam Rosettengarnitur Edelstahl

Haus -nummer	Etage	Wohnungstyp	Anzahl Wohnungs- typen	Raum	Türtyp	Rohbaumaße B x H (ca.)	Anzahl Türtyp je Wohnungstyp	SUMME GESAMT	DIN L/R		Einbauort		Zarge				Türblatt								Beschläge					Bemerkungen / Anforderungen	LV-Pos.	
									DL	DR	Material	Dicke	Material	Art	Kante	Bekleidungs- breite	Farbton	Bestand / Neu	Material	Dicke	Falz	US	FT	BD	Farbton	Bänder	W/L	D/R	PZ			E
28	EG+O1	1.A	4 Stck.	S, W, Kü,	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	12 Stck.	6	6	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG+O1	1.A	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	EG+O1	1.A	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	EG+O1	1.A	4 Stck.	Spind	IT 4	0,63 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.2
	O2+O3	1.B	4 Stck.	S,W,Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	12 Stck.	6	6	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	O2+O3	1.B	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	O2+O3	1.B	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	O2+O3	1.B	4 Stck.	Spind	IT 4	0,63 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.2
	DG	Typ 1	2 Stck.	W/K, S	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 1	2 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11
	DG	Typ 1	2 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.1
	DG	Typ 1	2 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	MB		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4
30	EG-O2	2.A	3 Stck.	Bad	IT 3a	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	3 Stck.	3	0	Bestand 6cm		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.6
	EG-O2	2.A	3 Stck.	Kü, W, Ki, S	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	4 Stck.	12 Stck.	6	6	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG-O2	2.A	3 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	3 Stck.	0	3	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	O3	2.D	1 Stck.	W, Ki, S	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	3 Stck.	1	2	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	O3	2.D	1 Stck.	Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	Bestand - 38cm		Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x	Öffnung im Bestand neu herstellen	
	O3	2.D	1 Stck.	Bad	IT 3a	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.9
	O3	2D	1 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	EG+O1	3.A	2 Stck.	S, W, Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	6 Stck.	4	2	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG+O1	3.A	2 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	2 Stck.	0	2	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.4
	EG+O1	3.A	2 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	2 Stck.	2	0	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	O2+O3	3.B	2 Stck.	S, W, Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	6 Stck.	4	2	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	O2+O3	3.B	2 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	2 Stck.	0	2	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.4
	O2+O3	3.B	2 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	2 Stck.	2	0	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	DG	Typ 2	1 Stck.	K/W, S, Abst.	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	3 Stck.	3 Stck.	2	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 2	1 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11
	DG	Typ 2	1 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	Bestand		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4
	DG	Typ 3	1 Stck.	K/W	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 3	1 Stck.	S	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 3	1 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	15cm,	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11
	DG	Typ 3	1 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	DG	Typ 3	1 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	Bestand		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4

TÜRLISTE
INNENTÜREN / WOHNUNGSEINGÄNGE

Stand: 07.07.2025

BLOCK 2 + 3

W/K = Wohnküche
Kü = Küche
Ki = Kinderzimmer
W = Wohnraum
S = Schlafzimmer
B = Bad
Abst. = Abstellraum

Türtyp
IT = Innentür
WT = Wohnungseingangstüre (WT 5 / 6)

Einbauort
MB = Massivbauweise
TRB = Trockenbauweise

Bestandszargen: Alle Dichtungen sind zu erneuern!

Zarge
UZ = Umfassungszarge
EZ= Eckzarge
BZ= Blockzarge

Türblatt
US = Unterschnitt
FT = Feuchtraumtür
BD=absenkbare Bodendichtung

Beschläge
W/L = Wechselfarnitur mit Langschild (gekröpfter Knauf/Türdrücker)
D/R = Drückergarnitur mit Rosetten
PZ = PZ-Schloss mit Schlüssel (3 Stück)
E = Edelstahl
Produkt der Planung: Hoppe Amsterdam Rosettengarnitur Edelstahl

Haus -nummer	Etage	Wohnungstyp	Anzahl Wohnungs- typen	Raum	Türtyp	Rohbaumaße B x H (ca.)	Anzahl Türtyp je Wohnungstyp	SUMME GESAMT	DIN L/R		Einbauort		Zarge					Türblatt							Beschläge					Bemerkungen / Anforderungen	LV-Pos.	
									DL	DR	Material	Dicke	Material	Art	Kante	Bekleidungs- breite	Farbton	Bestand / Neu	Material	Dicke	Falz	US	FT	BD	Farbton	Bänder	W/L	D/R	PZ			E
32	EG	8.C	1 Stck.	S, W, Spind	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	3 Stck.	3	0	Bestand - 6cm		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	EG	8.C	1 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	EG	8.C	1 Stck.	Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	EG	8.C	1 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	Bestand - 15cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	O1	8.B	1 Stck.	S, W, Spind	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	3 Stck.	2	1	Bestand - 6cm		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	O1	8.B	1 Stck.	Bad	IT 3a	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	O1	8.B	1 Stck.	Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	O1	8.B	1 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	Bestand - 15cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	O2+O3	8.A	2 Stck.	S, W, Spind	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	6 Stck.	4	2	Bestand - 6cm		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	O2+O3	8.A	2 Stck.	Bad	IT 3a	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	2 Stck.	0	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	O2+O3	8.A	2 Stck.	Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	2 Stck.	0	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	O2+O3	8.A	2 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	2 Stck.	0	2	Bestand - 15cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	DG	Typ 8	1 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	MB		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4
	DG	Typ 8	1 Stck.	W/K, S	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 8	1 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11
	DG	Typ 8	1 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	TRB	10cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.1
34	EG-O3	5.A	4 Stck.	Kü, S, W, Ki-1, Ki-2	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	5 Stck.	20 Stck.	16	4	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG-O3	5.A	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	Bestand - 6cm		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	EG-O3	5.A	4 Stck.	WC	IT 3a	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	Bestand - 6cm		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	EG-O3	5.A	4 Stck.	Spind	IT 4	0,63 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	Bestand - 6cm		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	EG-O3	5.A	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	4	0	Bestand - 38cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	EG-O3	6.B	4 Stck.	S, W	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	2 Stck.	8 Stck.	4	4	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG-O3	6.B	4 Stck.	Kü	IT 3	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	EG-O3	6.B	4 Stck.	Bad	IT 3a	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	EG-O3	6.B	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	DG	Typ 1	1 Stck.	W/K, S	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	2 Stck.	2	0	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 1	1 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11
	DG	Typ 1	1 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	TRB	10cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.1
	DG	Typ 1	1 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	MB		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4
	DG	Typ 4	1 Stck.	S, K/W	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 4	1 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11
	DG	Typ 4	1 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.3
DG	Typ 4	1 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	MB		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschießend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4	

TÜRLISTE
INNENTÜREN / WOHNUNGSEINGÄNGE

Stand: 07.07.2025

BLOCK 2 + 3

W/K = Wohnküche
Kü = Küche
Ki = Kinderzimmer
W = Wohnraum
S = Schlafzimmer
B = Bad
Abst. = Abstellraum

Türtyp
IT = Innentür
WT = Wohnungseingangstüre (WT 5 / 6)

Einbauort
MB = Massivbauweise
TRB = Trockenbauweise

Bestandszargen: Alle Dichtungen sind zu erneuern!

Zarge
UZ = Umfassungszarge
EZ= Eckzarge
BZ= Blockzarge

Türblatt
US = Unterschnitt
FT = Feuchtraumtür
BD=absenkbare Bodendichtung

Beschläge
W/L = Wechselfarnitur mit Langschild (gekröpfter Knauf/Türdrücker)
D/R = Drückergarnitur mit Rosetten
PZ = PZ-Schloss mit Schlüssel (3 Stück)
E = Edelstahl
Produkt der Planung: Hoppe Amsterdam Rosettengarnitur Edelstahl

Haus -nummer	Etage	Wohnungstyp	Anzahl Wohnungs- typen	Raum	Türtyp	Rohbaumaße B x H (ca.)	Anzahl Türtyp je Wohnungstyp	SUMME GESAMT	DIN L/R		Einbauort		Zarge				Türblatt								Beschläge					Bemerkungen / Anforderungen	LV-Pos.	
									DL	DR	Material	Dicke	Material	Art	Kante	Bekleidungs- breite	Farbton	Bestand / Neu	Material	Dicke	Falz	US	FT	BD	Farbton	Bänder	W/L	D/R	PZ			E
36	EG-O3	4.C	4 Stck.	Kü, S, Kind, W	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	4 Stck.	16 Stck.	8	8	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG-O3	4.C	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	EG-O3	4.C	4 Stck.	Spind	IT 3	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.2
	EG-O3	4.C	4 Stck.	WC	IT 3a	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	0	4	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.5
	EG-O3	4.C	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	4	0	Bestand - 38cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	
	DG	Typ 4	2 Stck.	S, K/W	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 4	2 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11
	DG	Typ 4	2 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.3
DG	Typ 4	2 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	2 Stck.	1	1	MB		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4	
38	EG-O3	2.C	4 Stck.	W, Ki, S	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	12 Stck.	4	8	Bestand - 6cm		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG-O3	2.C	4 Stck.	Kü	IT 3	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	4	0	Bestand - 6cm		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG-O3	2.C	4 Stck.	Bad	IT 3a	0,76 x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	4	0	Bestand - 6cm		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	EG-O3	2.C	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	4	0	Bestand		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.2
	EG	3.F	1 Stck.	S, Kü, W	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	3 Stck.	0	3	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG	3.F	1 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.4
	EG	3.F	1 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	Bestand - 17,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.2
	O1-O3	3.E	3 Stck.	S, Kü, W	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	9 Stck.	3	6	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	O1-O3	3.E	3 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	3 Stck.	3	0	Bestand - 38cm		Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x	Öffnung im Bestand vergrößern	Nr. 02.4
	O1-O3	3.E	3 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	3 Stck.	0	3	Bestand - 17,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.2
	DG	Typ 2	1 Stck.	K/W, S, Abst.	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	3 Stck.	3 Stck.	1	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 2	1 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11
	DG	Typ 2	1 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	Bestand		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4
	DG	Typ 3	1 Stck.	K/W	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 3	1 Stck.	S	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.10
	DG	Typ 3	1 Stck.	Bad	IT 2a	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.11
	DG	Typ 3	1 Stck.	Spind	IT 9	0,63 ⁵ x 1,95 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		
	DG	Typ 3	1 Stck.	Flur	WT 6	1,01 x 2,13 ⁵ m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	Bestand		Stahl	EZ	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.4
40	EG+O1	1.A	4 Stck.	S, W, Kü,	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	12 Stck.	6	6	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	EG+O1	1.A	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	EG+O1	1.A	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	EG+O1	1.A	4 Stck.	Spind	IT 4	0,63 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.2
	O2+O3	1.B	4 Stck.	S,W,Kü	IT 1	0,88 ⁵ x 2,01 m	3 Stck.	12 Stck.	6	6	Bestand		Bestand				weiß RAL 9010	B	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 02.3
	O2+O3	1.B	4 Stck.	Bad	IT 1a	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm	x		weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.8
	O2+O3	1.B	4 Stck.	Flur	WT 5	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	Bestand - 11,5cm		Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	basaltgrau RAL 7012	N	Vollspan lackiert	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.	x		x	x	dichtschließend (d), 32 dB, RC2	Nr. 03.1
	O2+O3	1.B	4 Stck.	Spind	IT 4	0,63 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	10cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm			weiß RAL 9010	2-teilig 2 Stck.		x	x	x		Nr. 01.2
	DG	Typ 1	2 Stck.	W/K, S	IT 2	0,88 ⁵ x 2,13 ⁵ m	2 Stck.	4 Stck.	2	2	TRB	15cm	Stahl	UZ 2-teilig	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Röhrenspan lackiert	40 mm	gefälzt	1 cm</										

TÜRLISTE
INNENTÜREN / WOHNUNGSEINGÄNGE

Stand: 07.07.2025

BLOCK 2 + 3

W/K = Wohnküche
Kü = Küche
Ki = Kinderzimmer
W = Wohnraum
S = Schlafzimmer
B = Bad
Abst. = Abstellraum

Türtyp
IT = Innentür
WT = Wohnungseingangstüre (WT 5 / 6)

Einbauort
MB = Massivbauweise
TRB = Trockenbauweise

Bestandszargen: Alle Dichtungen sind zu erneuern!

Zarge
UZ = Umfassungszarge
EZ= Eckzarge
BZ= Blockzarge

Türblatt
US = Unterschnitt
FT = Feuchtraumtür
BD=absenkbare Bodendichtung

Beschläge
W/L = Wechselgarnitur mit Langschild (gekröpfter Knauf/Türdrücker)
D/R = Drückergarnitur mit Rosetten
PZ = PZ-Schloss mit Schlüssel (3 Stück)
E = Edelstahl
Produkt der Planung: Hoppe Amsterdam Rosettengarnitur Edelstahl

Haus -nummer	Etage	Wohnungstyp	Anzahl Wohnungs- typen	Raum	Türtyp	Rohbaumaße B x H (ca.)	Anzahl Türtyp je Wohnungstyp	SUMME GESAMT	DIN L/R		Einbauort		Zarge						Türblatt								Beschläge					Bemerkungen / Anforderungen	LV-Pos.
									DL	DR	Material	Dicke	Material	Art	Kante	Bekleidungs- breite	Farbton	Bestand / Neu	Material	Dicke	Falz	US	FT	BD	Farbton	Bänder	W/L	D/R	PZ	E			
16	EG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						
	UG	Allg.	1 Stck.	Netzstation	IT 8	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	Bestand		Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	dichtschießend (d)						
18	EG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						
20	EG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						
22	EG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						
	UG	Allg.	1 Stck.	Aufstellraum Gasheizung	IT 8	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	Bestand		Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	dichtschießend (d)						
24	EG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						
26	EG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						
28	EG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						
30	EG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						
32	EG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						
34	EG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						
36	EG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						
38	UG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	1	0	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						
	UG	Allg.	1 Stck.	Aufstellraum Gasheizung	IT 8	0,88 ⁵ x 2,01 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	Bestand		Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	dichtschießend (d)						
40	EG	Allg.	1 Stck.	Kellerabgang	IT 7	0,80 x 1,90 m	1 Stck.	1 Stck.	0	1	MB	11,5cm	Stahl	EZ	eckig	30 mm	weiß RAL 9010	N	Stahltüre	40 mm	gefälzt			x	weiß RAL 9010	KS, schwarz, ohne Profilzylinder	T30 - RS, Obentürschließer						