Leistungsverzeichnis

Pos. Nr. 1 Pritschenfahrzeug (Doppelkabine) mit Dreiseitenkipper

- Zulässiges Gesamtgewicht max. 3.500 kg
- Zuggesamtgewicht mind. 6.000kg
- Antriebsleistung mind. 125 kW
- Allradantrieb 4x4
- Erfüllung der Abgasstufe EU6 AR
- Manuelle DPF Regeneration
- Außenfarbe: Weiß
- Start-Stopp-System mit Bremsenergie- Rückgewinnung
- Anhängevorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung)
- Radstand zwischen 3.600 mm und 3.800 mm, Fahrzeuglänge max. 6.300mm
- Schmutzfänger vorn
- Differentialsperre
- verstärkte Federung/Dämpfung, höher gelegtes Fahrwerk
- verstärkte Stabilisierung
- Batterie 520 A (92 Ah)
- 2. Batterie (AGM-Batterie) mit Trennrelais und Batterieüberwachung
- Betriebsspannung 12 V
- Drehstromgenerator mind. 250 A
- Wegfahrsperre, elektronisch
- LED Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer
- Positionsleuchten auf dem Dach, vorn
- Heckleuchten
- Seitliche Markierungsleuchten
- Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar
- Außenspiegel (links & rechts), konvex, mit integrierter Blinkleuchte und Weitwinkelbereich
- Heckfenster
- Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheiben in Wärmeschutzglas
- Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
- Scheibenwischer-Intervallschaltung
- Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag Deaktivierung
- Seiten und Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer

- Dachgalerie mit zwei 1 DIN-Schächten als Ablage
- Sonnenblenden, klapp- und seitlich schwenkbar
- Gummiboden im Fahrerhaus mit Fußmatten Gummi
- Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet
- Elektronisch geregelte Klimaanlage im Fahrerhaus
- Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar
- Multifunktions-Lenkrad
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung und elektr. Gurtstraffern vorn und E-Kontakt im Gurtschloss
- 12-V-Steckdosenim Fahrerhaus, USB Typ-C Anschlüsse in der Armaturentafel
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, inkl. 2 Funkschlüssel
- Wasser-Zusatzheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung
- 1. Sitzreihe zwei Einzelschwingsitze (Lehnen- und Längsverstellung, Höhen- und Sitztiefenverstellung, mit zwei Armlehnen 4-Wege-Lordose), getrennte regelbare Sitzheizung
- 2. Sitzreihe 4er Sitzbank
- Sitzbezüge aus robustem Stoff
- Multifunktionsanzeige mit Serviceanzeige
- Radio
- Freisprecheinrichtung mit Schnittstelle für Mobiltelefon
- Berganfahrhilfe
- Notbremsassistent
- ABS und ESP mit Taster
- Rückfahrkamera
- Warnmarkierung nach DIN 30710
- Kennleuchte auf der Kabine
- Inkl. Bordwerkzeug
- Verbandmaterial und Warndreieck
- Deutsche Bordliteratur
- Unterfahrschutzblech für Motor, Getriebe, Tank, AdBlue Tank, Differential Hinterachse und Kardanwellenhalterung
- Dreiseitenkipper mit Stirnwandgitter
- Antrieb des Hydraulikzylinder über ein elektrohydraulisches Aggregat, vom Fahrerhaus bedienbar
- Aluminiumbordwände mit Verzurrösen, Trittstufe und umlaufend montierten Netzhaken
- Seitenbordwände abklappbar, Heckbordwand pendelnd und abklappbar
- 4 Kugelkipplager, 2 Steckbolzen verzinkt zur Festlegung der Kipprichtung
- LED Rundumkennleuchte TA2 Zulassung auf dem Stirnwandschutzgitter

- Arbeitsscheinwerfer für die Ladefläche
- All Terrain Bereifung, ganzjährig geeignet mit 3PMSF-Kennzeichnung, vollwertiges Reserverad
- Inkl. Überführung und Übergabeinspektion

Herstellerangabe _____

Typenbezeichnung _____

Lieferort

Wasserverband Eifel – Rur
FB Fließgewässer – Betriebsstelle Bauhof
Im Gansbruch 11
52441 Linnich

Lieferzeitpunkt

Sofort nach Verfügbarkeit

Zusammenstellung

Pos-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag (netto)
1	Pritschenfahrzeug (Doppelkabine)	3	Stück		

Gesamtbetrag netto _____

Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer _____

Angebotssumme brutto _____